

NOVIDADE

TRITURADOR FLORESTAL PARA ESCAVADEIRA.

UMM /EX - UMM /EX/VT - UMM /EX/VT/HP

Trincia forestale per escavatori con rotore a utensili fissi.



130-300 L/min



Ø 40 cm max



20-36 t

DOTAZIONE DI SERIE

Motore idraulico a pistoni da 63 cc (170-190 L/min) (UMM/EX)	Trasmissione a cinghia Poly Chain (UMM/EX/VT - UMM/EX/VT/HP)
Motore idraulico a pistoni cilindrata variabile 110/60 cc. (130-210 L/min) (UMM/EX/VT)	Raccordi sulla macchina per attacchi idraulici
Motore idraulico a pistoni cilindrata variabile 160/108 cc. (180-300 L/min) (UMM/EX/VT/HP)	Cofano posteriore idraulico
Valvola regolatrice di flusso (flow control)	Lamiera interna placcata antiusura FCP
Valvola di sicurezza e anticavitazionale	Catene di protezione avvitate
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Controlame intercambiabili a pettine, forgiate e temprate
Motore integrato nel telaio	Additional reinforced side plates (UMM/EX/VT/HP)
Trasmissione a cinghia trapezoidale (UMM/EX)	

DISPONIBILE A RICHIESTA

Motore idraulico a pistoni da 90 cc (230-260 L/min) (UMM/EX)	Piastre laterali di rinforzo supplementare (UMM/EX - UMM/EX/VT)
Motore idraulico a pistoni cilindrata variabile 160/108 cc. (220-300 L/min) (UMM/EX/VT)	Kit orecchie d'attacco con perni (a disegno)
Settaggio personalizzato motore	Orecchie d'attacco, con perni e gamba d'appoggio (a disegno)
Valvola deviatrice per controllo dei cilindri (diverter)	Possibilità di avere il rotore con utensili o martelli opzionali

MODELLO	UMM/EX 125	UMM/EX 150	UMM/EX/VT 125*	UMM/EX/VT 150*	UMM/EX/VT/HP 150
Portata (L/min)	170-190	170-190	130-210	130-210	180-300
Pressione (bar)	240-350	240-350	240-350	240-350	240-350
Peso escavatore (t)	20-30	20-30	20-30	20-30	30-36
Larghezza di lavoro (mm)	1344	1584	1344	1584	1584
Peso (Kg)	1880	1960	1990	2120	2080
Diametro rotore (mm)	500	500	500	500	500
Diametro max. di triturazione (mm)	300	300	300	300	400
No. utensili tipo C/3+C/3/SS	26+2	32+2	26+2	32+2	32+2
tipo I+C/3/SS	38+2	46+2	38+2	46+2	46+2

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

*Motore idraulico a portata variabile.

ROTORE TIPO C



C/3 (standard)



C/3/HD (optional)



Lama BL (optional)



K/3 (optional)

ROTORE TIPO I



I (optional)



C/3/SS (raschia fiancata)