

FRESA DE TOCOS

SCH/GT

Fresa tocos com Rotor de ferramentas fixas (dentes fixos), para instalação em Tratores. (Operações em linha de contínua).



140 A 350 CV



PROFUNDIDADE 60 CM.



NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE TRATORES COM TRANSMISSÃO CVT OU SUPER-REDUÇÃO DE VELOCIDADE.

ITENS DE SÉRIE:

Deslocamento lateral hidráulico.

Transmissão lateral de engrenagens

Placas internas de proteção a desgastes.

Caixa de engrenagens com Giro livre.

Corpo estrutural totalmente fechado.

Eixo de Transmissão com limitador de torque.

Chapa de proteção lateral interna.

Eixo do rotor em aço forjado e parafusados.

Correntes de proteção.

Suporte de apoio para execução de manutenção.

ITENS OPCIONAIS:

Múltiplas opções de dentes

Link superior (terceiro ponto) hidráulico.

MODELO	SCH/GT/ST 65	SCH/GT/DT 65	SCH/GT/DT 75
Potência do Trator (CV)	140 - 200	180 - 300	200 - 350
Tomada de força RPM.	1000	1000	1000
Largura de trabalho (mm)	730	730	810
Largura total (mm)	1800	1800	1980
Peso (Kg)	2800	2900	3690
Diâmetro do Rotor (mm)	900	900	1100
Máx. Profundidade (mm)	500	500	600
Dentes tipo A/3 + MH	28+4	28+4	34+4

Os dados referem-se à máquina como padrão. Os dados técnicos deste catálogo podem ser alterados sem prévio aviso.



Dente Tipo A/3



Dente Tipo F/3 - opcional (Terrenos abrasivos)



Dente Lateral Tipo MH