

TRITURADOR FLORESTAL
PARA ESCAVADEIRAS

DML/HY - DML/HY/VT



De 50 até 200 L/min



Ø 12 cm máx.




De 5 até 13 t

TRITURADOR FIORESTAL COM ROTOR DE DENTES FIXOS
PARA ESCAVADEIRAS

O modelo DML/HY é o triturador florestal de dentes fixos para escavadeiras mais pequeno disponível no mercado e é extremamente versátil. O motor hidráulico de deslocamento variavel de ajuste automático (VT), evita qualquer tipo de regulagem do sistema hidráulico da escavadeira. As duas tampas de trituração podem ser ajustadas mecanicamente ou hidráulicamente (opcional) e permitem tanto a trituração de árvores (tampa frontal) e todo tipo de material fino fibroso que não requer maiores medidas de segurança (tampa posterior).

EQUIPAMENTO PADRÃO	OPCIONAIS
Estrutura e corpo protegidos contra poeria.	Motor hidráulico variavel de pistão de 32/65 cc com deslocamento - de ajuste manual e com válvula de alivio e anti cavitação (DML/HY) - (90 - 200 L/min)
Transmissão por correias	Motor hidráulico com mecanismo de ajuste (DML/HY/VT)
Motor hidráulico variavel de pistão de 17/34 cc com deslocameto - de ajuste manual e com válvula de alivio e anti cavitação (DML/HY) - (50 - 115 L/min)	Comporta de trituração posterior hidráulica
Motor hidráulico de pistão de torque variavel de 55/38 cc (DML/HY/VT) - (50 - 115 L/min)	Comporta de triturção frontal hidráulica
Válvula de control de fluxo do sistema	Válvula diversificadora (engate e opere)
Comporta de trituração frontal com ajuste mecânico	Suporte de acople com travas sobre medidas
Comporta de trituração posterior com ajuste mecânico	Suporte de acople com travas sobre medidas e pe de apoio
Contra Facas de corte soldadas	Diferentes tipos de dentes
Motor integrado na estrutura	
Corentes de proteção	
Suporte para apoio de serviço	


CARACTERISTICAS



Motor de torque variavel VT
para aumentar o rendimento e reduzir os custos de operação



Comporta de trituração posterior hidráulica (opcional)



Contra faca de corte de aço soldadas
para obter um efeito de trituração mais efetivo



Comporta de trituração hidráulica frontal (opcional) para trituração excelente em ambas as direções de rotação da excavadeira

Válvula de controle de fluxo do sistema
para proteger o motor de vazão excessivo




ACESSORIOS PRINCIPAIS



1 **Kit suporte de acople com pinos sobre medidas**



2 **Válvula diversificadora (engate e opere)**
para abrir e fechar a comporta de trituração hidráulicamente



3 **Ajuste de Motor VT**
Regulagem específica (ad hoc) do motor para obter o máximo rendimento de qualquer sistema hidráulico



4 **Suporte de acople com pinos sobre medidas e pé de apoio**

MODELO	Fluxo (l/min)		Pressão (bar)		Peso da escavadeira (t.)		Largura de Trabalho mm	Peso KG	Diametro maximo de trituração (mm)	No. Dentes tipo E
	min	max	min	max	min	max				
DML/HY 75	50	115	180	250	5	13	800	470	120	20
DML/HY 100	50	115	180	250	5	13	1000	490	120	24
DML/HY 125	50	115	180	250	5	13	1240	510	120	30
DML/HY/VT 75 *	90	115	180	345	5	13	800	470	120	20
DML/HY/VT 100 *	90	115	180	345	5	13	1000	490	120	24
DML/HY/VT 125 *	90	115	180	345	5	13	1240	510	120	30

Informação referente a máquina com equipamento padrão. As informações técnicas deste catalogo podem ser alterradas sem previo aviso