

TRITURADOR PARA
MINI CARREGADEIRA
UML/SSL - UML/SSL/VT



de 75 a 120 CV



Ø 20cm max





Dente tipo C/3

TRITURADOR FLORESTAL COM ROTOR DE FERRAMENTAS DE DENTES FIXOS PARA MINI CARREGADEIRAS

Um dos modelos mais bem sucedidos da gama FAE. Particularmente robusta e compacta, a UML / SSL distingue-se pelo seu design ergonômico que garante excelente visibilidade ao operador durante os diversos processos. Graças ao kit de "válvula de desvio" (opcional) pode ser usado com qualquer marca de minicarregadeira no mercado. A versão "VT", com motor hidráulico de vazão variável automático, permite aumentar a produtividade em até 50% e ao mesmo tempo reduz o consumo.

EQUIPAMENTO DE SÉRIE	
Estrutura completamente fechada e à prova de poeira	Manômetro para controle de pressão de trabalho
Transmissão por correia	Suporte abate arvores mecanico
Motor hidraulico a pistão da 63 cc com valvula dupla de desvio - de fluxo com função anti-cavitacional (UML/SSL) - (130 - 150 L/min)	Linha dupla de correntes de proteção
Motor de pistão com deslocamento variável 110/60 cc (UML/SSL/VT) - (130 - 200 L/min)	Proteções traseira à prova de poeira
Tubos Hidraulicos	Motor integrado a estrutura da maquina.
Tampa de trituração - hidraulica	
Patins ajustáveis	
Contra faca em aço forjado e endurecido.	
	OPCIONAIS
	Ajuste do motor VT personalizado (UML/SSL/VT)
	Válvula desviadora para controle de cilindrosi (plug & play)
	Kit radiador de oleo
	Possibilidade de ter o rotor com ferramentas opcionaisi
	Limitador para rotor (UML/SSL/VT)

CARATTERISTICHE



Design agressivo
O rotor mais saliente permite aumentar a quantidade de material a ser trabalhado, evitando tracionamento.

Manometro
oara controlar a pressão de trabalho

Transmissão de correia Poly-Chain® Carbono
para ter boa aderencia e maxima produtividade

Dupla fila de correntes de proteção
eles diminuem o vazamento do material

Design de moldura de baixo perfil
para uma visão ideal do trabalho

Tampa Traseira a prova de poeiras
sistema de abertura revolucionário fecho do capô, impede que a sujeira entre no corpo da maquina

Lateral Reforçada
Para suportar carga axial das correias

Patins de apoio ajustaveis em altura, feito para trabalho pesado



PARA QUEM TEM MINI CARREGADEIRA
ESTE É O PONTO DE PARTIDA

PRINCIPAIS OPCIONAIS



1 **Configuração do Motor VT**
ajuste de motor ad hoc para obter o máximo desempenho de todos os sistemas hidraulicos



2 **Valvola deviatrice per controllo dei cilindri (plug & play)**
per comandare l'apertura e la chiusura del cofano idraulico



3 **Kit radiador de oleo**
usado em zonas climáticas particularmente quentes



4 **Resfriador para instalar no teto da cabine maquina**
usado em zonas climáticas particularmente quentes

MODELO	Potecia exigida (CV)		Vazão (L/min.)		Pressão (bar)		Largura de trabalho (mm)	Largura total (mm)	Peso (Kg)	Diametro max de trituração (mm)	N° Dentes tipo	
	min	max	min	max	min	max					C/3+C/3/SS	I+C/3/SS
UML/SSL 125	75	120	130	150	200	350	1340	1640	1140	200	26+2	36+2
UML/SSL 150	75	120	130	150	200	350	1580	1880	1240	200	32+2	42+2
UML/SSL 175	85	120	130	150	230	350	1820	2120	1330	200	36+2	50+2
UML/SSL/VT 125*	75	120	130	200	200	350	1340	1640	1100	200	26+2	36+2
UML/SSL/VT 150*	75	120	130	200	200	350	1580	1880	1250	200	32+2	42+2
UML/SSL/VT 175*	75	120	130	200	200	350	1820	2120	1340	200	36+2	50+2

Os dados referem-se à máquina sem opcional. Os dados técnicos mostrados neste catálogo podem ser alterados sem aviso prévio.
* Motor hidráulico de fluxo variável.