

TRITURADOR FLORESTAL ACIONAMENTO HIDRÁULICO

Triturador florestal com rotor de ferramenta fixa para Escavadeiras.

UML/EX
UML/EX/VT



180-195 L/MIIN



Ø MÁX 20 CM



14 - 20 TON.

ITENS DE SÉRIE:

Motor hidráulico de pistão variável 63 cc (180-195 L/min).

Mangueiras hidráulicas externas para acionamento.

Motor hidráulico de pistão variável 110/60 cc (130/210 L/min).
UML/EX/VT

Correntes de proteção.

Transmissão por correia Poly Chain. UML/EX/VT

Contra faca e Patins em aço forjado (soldada)

Transmissão por correia Trapezoidal UML/EX

Tampa traseira hidráulica.

Válvula de segurança e anti-cavitação.

Válvula de regulação de fluxo.

ITENS OPCIONAIS:

Configuração para motor VT.


Possibilidade de ter o rotor com ferramentas opcionais.

MODELO	UML/EX/125	UML/EX/150	UML/EX/VT/125	UML/EX/VT/150
Fluxo hidráulico L/min.	180-195	180-195	130-210	130-210
Pressão hidráulica (bar)	220 - 350	220 - 350	220 - 350	220 - 350
Peso da Escavadeira (t)	14 - 20	14 - 20	14 - 20	14 - 20
Largura de Trabalho (mm)	1342	1582	1342	1582
Peso do equipamento (Kg)	1075	1230	1170	1280
Diâmetro do Rotor (mm)	420	420	420	420
Diâmetro Máx. Trituração (mm)	200	200	200	200
Número de dentes Tipo C/3+C/3/SS	26+2	32+2	26+2	32+2

Os dados referem-se à máquina como padrão. Os dados técnicos deste catálogo podem ser alterados sem prévio aviso.



Dente Tipo
C/3



Dente Lateral
C/3/SS